

KYLARVÄTSKA OAT G2 FBL

Färdigblandad

BESKRIVNING

Kylarväska OAT G2 är en orange vätska. Den är en premium kylarväska baserad på Organisk Additiv Teknologi (OAT) och ger året runt-skydd mot frost, korrosion, kokning och frysskador. Den är utformad för extrema motorförhållanden i både personbilar och tunga fordon.

Produktfördelar

Produkten erbjuder utmärkt hårdvattenstabilitet och överlägsen oxidations- och pH-stabilitet vid höga temperaturer. Tack vare OAT-teknologin får du förlängda serviceintervall och långvarigt skydd. Kylarvätskan innehåller noggrant utvalda additiver för att minska miljöpåverkan och är fri från 2-EHA, nitrit och borat.

REKOMMENDATIONER

Lämplig för motorer tillverkade av gjutjärn, aluminium eller kombinationer av dessa metaller, samt kylsystem som består av aluminium- eller kopparlegeringar.

Blandning

Produkten är färdigblandad 50/50 med frysskydd ner till ca -38°C.

Blandningar av olika kylarvätskor ska undvikas för att säkerställa funktion och prestanda.

Förvaring:

Bör förvaras torrt och helst inomhus vid rumstemperatur, ej i direkt solljus.

TEKNISKA DATA			REKOMMENDERAS FÖR ASTM D3306, D6210 VW/Audi TL-774 D, TL-774 F Volvo VCS-2 MB 325.3 MAN 324 Typ SNF Deutz DQC CB-14 MAT 3624, 3724 Komatsu 07.892 (2017) DFS93K217 Ford WSS-M97B44-D Caterpillar GCM34 AGCO Power Claas
Analys	Enhet	Resultat	
Densitet vid 20°C	Kg/l	1.073	
Färg		Orange	
Askhalt	% vikt/vikt	1,5 max	
Kokpunkt	°C	180	
pH 20°C		8,6	
Fryspunkt	°C	-38	
pH 50% vattenblandning		8.2 - 8.7	
Reserv alkalitet		6,4	
Nitrit, borat, 2EHA		-	