

HYBRAN CLASSIC

BESKRIVNING

Hybran Classic är en kombinerad transmissions- och hydraulolja av s k UTTOtyp, avsedd för manuella växellådor, hydrauliska s k power shift växellådor, momentförstärkare, hydrostatiska transmissioner, hydraulik, servostyrningar, slutväxlar med och utan våta bromsar m m.

EGENSKAPER

Hybran Classic är baserad på paraffinbasoljor och har goda egenskaper vid låg temperatur, god oxidationsstabilitet och rostskydd. Hybran Classic innehåller väl valda tillsatser som förhindrar slitage samt friktionsreglerande tillsatser för våta bromsar.

REKOMMENDATIONER

Hybran rekommenderas som kombinerad transmissions- och hydraulolja i de flesta moderna jordbruks- och industritraktorer samt arbetsmaskiner, även med våta bromsar. Dess friktionsegenskaper gör den lämplig för Power Shift transmissioner, samt i våta bromsar och differentialbromsar av lamelltyp. Den är även lämplig i hydraul-utrustningar och hydrostatiska transmissioner.

TEKNISKA DATA		
Analys	Enhet	Resultat
Densitet vid 15° C	kg/m ³	870
Lägsta flyttemperatur	°C	-45
Viskositet:		
vid 40 °C	mm ² /s	59
vid 100 °C	mm ² /s	9,3
Viskositetsindex		142

REKOMMENDERAS FÖR

SH	68
API	GL-4
Volvo	97303 WB 101
ZF	TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F
AGCO	Improved Power Fluid 821XL
CASE	MS 1206, 1207, 1209, 1210
CNH	MAT 3505, 3525
FNH	ESN-M2C1134-D, FNHA-2C-201.00
MF	CMS M1135, M1141, M1143, M1145
JDM	J20C
White Farm Equipment	Q-1826