

Hybran CVT

ART. NR: 7825 | KOMBINERAD TRANSMISSIONS- OCH HYDRAULOLJA (UTTO)

Hybran CVT är en premium transmissions- och hydraulolja (UTTO) utvecklad för att möta de höga kraven i moderna jordbrukstraktorer, skogs- och arbetsmaskiner. Den är avsedd för system som kräver en gemensam olja för transmission och hydraulik, och är lämplig för användning i system med kopplingar, (våta bromsar) och differentialer, samt för CVT-transmissioner till flertalet OEM av lantbruksmaskiner.

REKOMMENDATIONER

Hybran CVT är lämplig för CVT-transmissioner i lantbruksmaskiner och kombinerade transmissions- och hydrauloljesystem, både med och utan våta bromsar i jordbruks- och industriella traktorer samt arbetsmaskiner. Ej lämplig som motorolja.

MÖTER KRAVEN FÖR

- API GL-4
- Case MS 1204/1206/1207/1209
- CNH MAT 505/3506/3509/3525/3625/3540
- Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL
- FENDT FWN 81001
- FNH M2C48-C3/M2C86-B/M2C-134D
- HVLDP (DIN 51524 Part 2/3)
- John Deere JDM J20 C
- Kubota UDT Fluid
- MF CMS M 1145 (GIMA), CMS M 1135/1141/1143
- New Holland NH410B/NH420A
- SDFG OT 1891
- Valtra G2-A22, G2-08
- Volvo 97303 (WB 101)

EGENSKAPER

- ☑ **Året-runt prestanda:** Fungerar effektivt i både extrem kyla och värme med stabila temperatur- och skjuvegenskaper.
- ☑ **Hög skyddsnivå:** Ger premium slitageskydd, rost- och korrosionsskydd samt överlägsen transmissionssmörjning.
- ☑ **Förbättrad komfort:** Optimerad friktion minskar bromsljud och bidrar till tystare och smidigare drift.

TYPISKA DATA

Analys	Enhet	Resultat
SAE-klass	SAE	10W-30
Densitet vid 15°C	kg/m ³	870
Flampunkt	°C	190
Lägst flytttemperatur	°C	-45
Viskositet:		
vid 40°C	mm ² /s	62,3
vid 100°C	mm ² /s	11,6
Viskositetsindex		185

De värden som anges under "Typiska data" är att betrakta som vägledande och baseras på normala produktionstoleranser. De utgör inte en bindande specifikation, och variationer kan förekomma. Det åligger användaren att säkerställa att vald produkt är kompatibel med maskintillverkarens rekommendationer avseende driftförhållanden och serviceintervall. Lantmännen Aspen AB fransäger sig ansvar för skador eller funktionsbrister som uppstår till följd av felaktig användning, användning utanför produktens avsedda syfte, olämpligt produktval eller avvikelser från angivna riktlinjer och/eller specifikationer.