

# TERA TRUCK G2

## BESKRIVNING

Tera Truck G2 är en helsyntetisk dieselmotorolja av högsta kvalitet för tunga fordon som arbetar under mycket krävande driftsförhållanden och med extremt långa bytesintervaller. Den har låga halter av sulfataska, svavel och fosfor (s.k. Low SAPS). Det gör Tera Truck G2 extra lämpad för motorer med avgasreningssystem, t.ex. partikelfilter och olika typer av katalysatorer, enligt Euro VI, som uppfyller specifikationerna nedan.

## EGENSKAPER

Tera Truck G2 är utvecklad med syftet att möta de höga kraven som ställs av OEM-tillverkarna. Den unika additivteknologin med låga halter av sulfataska, svavel och fosfor ger betydligt längre livslängd än konventionella oljor för de avgasreningssystem som används för att klara dagens utsläppskrav. Detta i kombination med helsyntetisk basolja ger produkten oslagbart hög kvalitet. Tera Truck G2 uppfyller de högsta kraven från bland andra Daimler truck, MAN och Volvo.

## REKOMMENDATIONER

Tera Truck G2 rekommenderas framför allt till moderna, tyngre fordon med överladdade dieselmotorer som har avgasreningssystem.

Kan även användas för äldre motorer där man uppfyller maskintillverkarens krav.

| TEKNISKA DATA         |                    |          |
|-----------------------|--------------------|----------|
| Analys                | Enhet              | Resultat |
| Densitet vid 15° C    | kg/l               | 0,870    |
| Flampunkt             | °C                 | 227      |
| Lågsta flyttemperatur | °C                 | -38      |
| Viskositet:           |                    |          |
| vid 40 °C             | mm <sup>2</sup> /s | 102,4    |
| vid 100 °C            | mm <sup>2</sup> /s | 14,9     |
| Viskositetsindex      |                    | 154      |
| Bastal (TBN)          | mg KOH/g           | 9,8      |
| Sulfataskhalt         | %                  | 1,0      |

## REKOMMENDERAS FÖR

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| SAE            | 10W-40                      |
| ACEA (2016)    | E6, E9                      |
| ACEA (2022)    | E7, E8, E11                 |
| API            | CK-4, CJ-4                  |
| JASO           | DH-2                        |
| Cummins        | CES 20086                   |
| Deutz          | DQC-IV-18 LA                |
| Mack           | EOS-4.5                     |
| MAN            | 3775                        |
| Renault        | RLD-3                       |
| MTU            | Oljekategori 3.1            |
| Detroit Diesel | DFS 93K222                  |
| Volvo          | VDS-4.5                     |
| Daimler Truck  | DTFR 15C100, 15C110, 15C120 |
| CAT            | ECF-3                       |